4-ех кабельная система

Каскадируемые мультисвичи

- проход напряжения питания от приемника на магистральные линии
- каскадируемая распределительная система сигналов 4–ех спутниковых поляризаций для поэтажной разводки или построения сети по схеме “звезда”
- эффективное использование источников питания: мультисвичи не потребляют ток из магистрали; абонентная ветвь питается от соответствующего приемника
- для облегчения выравнивания уровней в распределительной сети, изготавливаются несколько типов мультисвичей с разным коэффициентом ответвления

MS404L06, MS404G02, MS404G06, MS404G15
проходные 4x4 мультисвичи

Технические характеристики

Т И П	MS404L06	MS404G02	MS404G06	MS404G15
Номер заказа	01756	01761	01757	01759
Частотный диапазон	950–2400 MHz			
Усиление на отвод	–6 dB	2 dB	6 dB	15 dB
Развязка по входам спутникового ТВ	> 28 dB			
Развязка между выходами	> 25 dB			
Потери на проход	< 3 dB			
Макс. выходной уровень IMD3=35 dB (EN50083–3)	93 dBµV			
Потребление тока от приемника	< 40 mA			
Управляющие сигналы V/Lo, H/Lo, V/Hi, H/Hi	11.5–14.5 V/0 kHz, 16.5–19 V/0 kHz, 11.5–14.5 V/22 kHz, 16.5–19 V/22 kHz			
Проходной ток через магистральные линии	1.0 A макс.			
Проходной ток от приемника	0.5 A макс.			
Диапазон рабочих температур	–20° ÷ + 50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)	106x76x34 mm/0.18 kg			



MS408L12, MS408G00, MS408G06, MS408G12
проходные 4x8 мультисвичи

Технические характеристики

Т И П	MS408L12	MS408G00	MS408G06	MS408G12
Номер заказа	01762	01763	01764	01765
Частотный диапазон	950–2400 MHz			
Усиление на отвод	–12 dB	0 dB	6 dB	12 dB
Развязка по входам спутникового ТВ	> 25 dB			
Развязка между выходами	> 25 dB			
Потери на проход	< 5 dB			
Макс. выходной уровень IMD3=35 dB (EN50083–3)	93 dBµV			
Потребление тока от приемника	< 40 mA			
Управляющие сигналы V/Lo, H/Lo, V/Hi, H/Hi	11.5–14.5 V/0 kHz, 16.5–19 V/0 kHz, 11.5–14.5 V/22 kHz, 16.5–19 V/22 kHz			
Проходной ток через магистральные линии	1.0 A макс.			
Проходной ток от приемника	0.5 A макс.			
Диапазон рабочих температур	–20° ÷ + 50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)	117x106x34 mm/0.27 kg