Компоненты распределительной системы

Линейный усилитель SA001

- для компенсации потерь сигнала в распределительной сети
- сквозной проход питающего напряжения и тона

Диплексер DC009

- для разделения или объединения в общий тракт сигналов наземного и спутникового ТВ
- сквозной проход питающего напряжения и тоновых управляющих сигналов через канал спутникового ТВ

Технические характеристики

Т И П	SA001	DC009
Номер заказа	00701	01543
Частотный диапазон	950–2400 MHz	47–862 MHz/950–2400 MHz
Ослабление в полосе запирания	–	20 dB
Коэффициент усиления	17–22 dB	– 1.5 dB
Коэффициент шума, типовой	≤ 9 dB	–
Макс. выходной уровень IMD3=35 dB (EN50083–3)	104 dBµV	–
Потребляемая мощность	+12 ÷ +18 V/60 mA	–
Габариты/Вес (в упаковке)	79x40x24 mm/0.06 kg	53x64x24 mm/0.07 kg

Активные делители сигнала

- SS001 – 2–ух канальный активный делитель сигнала
  SS002 – 4–ех канальный активный делитель сигнала
  SS003 – 6–и канальный активный делитель сигнала
- сквозной проход питающего напряжения и тона
- большая развязка выходов

Технические характеристики

Т И П	SS001	SS002	SS003
Номер заказа	00704	00702	00703
Частотный диапазон	950–2400 MHz		
Коэффициент усиления	–1 ÷ 3 dB		
Коэффициент шума, типовой	≤ 10 dB		
Макс. выходной уровень IMD3=35 dB (EN50083–3)	94 dBµV		
Потребляемая мощность	+12 ÷ +18 V/20 mA		
Габариты/Вес (в упаковке)	79x40x24mm/0.07 kg	79x64x24mm/0.07 kg	79x64x24mm/0.08 kg

DiSEqC мультисвичи

- влагозащищенный корпус

Технические характеристики

Т И П	SW201	SW401
Номер заказа	11798	11799
Число входов	2	4
Частотный диапазон	950–2200 MHz	
Потери на проход	< 3.0 dB	
Управление	DiSEqC 1.0	
Потребление тока	12–20 V/30 mA	
Проходной ток	0.3 A max.	
Диапазон рабочих температур	–20° ÷ +50° C	
Габариты/Вес (в упаковке)	110x94x23mm/0.15 kg	

Источник питания

- высокоэффективный 18 V & 1.3 A импульсный источник питания

Технические характеристики

Т И П	SA125A-1913G-S(F)
Номер заказа	00617NF
Выходное напряжение	+18 V/1.3 A
Выходной разъем	F male
Напряжение питания	~180 V ÷ 240 V/50 Hz
Габариты	86x53x35.5 mm

Переход

- “quick”, F штырь – F штырь для взаимного соединения оборудования

Номер заказа 00933