TERRA

9-и кабельная система

Радиальные мультисвичи

- предназначены для распределительных сетей сигналов 8–и спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 32 абонентов по схеме “звезда”
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ

MSR924
9x24 мультисвич

MSR932
9x32 мультисвич

Технические характеристики

Т И П			MSR924	MSR932
Номер заказа			01775	01776
Число выходов			24	32
Диапазон частот	SAT IF		950–2400 MHz	
	Terr. TV		47–862 MHz	
Коэффициент усиления (фиксированная пре–коррекция АЧХ)	SAT (SAT A регулир. 10 dB)	выходы 1–8	3 ÷ 8 dB	
		выходы 9–16	2 ÷ 6 dB	
		выходы 17–24	1 ÷ 4 dB	
		выходы 25–32	–	0 ÷ 2 dB
	Terr. TV регулир. 20 dB	выходы 1–8	–1 ÷ 3 dB	
		выходы 9–16	–2 ÷ 1 dB	
		выходы 17–24	–3 ÷ 0 dB	
		выходы 25–32	–	–4 ÷ –2 dB
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)			93 dBµV	
Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B)		выходы 1–8	91 dBµV	
		выходы 9–16	88 dBµV	
		выходы17–24	86 dBµV	
		выходы 25–32	–	83 dBµV
Развязка по входам спутникового ТВ			> 25 dB	
Развязка между выходами			> 25 dB	
Подавление	Terr. TV/SAT		≥ 24 dB	
	SAT/Terr. TV		≥ 45 dB	
Напряжение питания через ВЧ входы			H/Lo, H/Hi – 18 V; V/Lo, V/Hi – 14 V; Terr. TV – 12 V	
Ток питания через ВЧ входы	+18V & +14V &+12V		< 1 A	
	+14V & +12V		< 0.5 A	
	+12V		< 0.1 A	
Потребление тока от приемника			< 60 mA	
Управляющие сигналы			14/18 V, 0/22 kHz,тон импульс или DiSEqC 2.0	
Потребляемая мощность*			230 V~ 50 Hz 4 W макс.	
Диапазон рабочих температур			–20° ÷ +50° C	
Габариты/Вес (в упаковке)			310x128x53 mm/1.1 kg	350x128x53 mm/1.3 kg

* без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 30 W